



ПРОФТЕХМОНОЛИТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.23

www.ptmonolit.ru info@ptmonolit.ru

8 (812) 920 84 00

ПАСПОРТ



ТРЕНОГА ОПОРНАЯ

г. Санкт-Петербург, 2019г.

Тренога опорная предназначена для обеспечения устойчивости и фиксации в вертикальном положении телескопической стойки при проведении монтажа опалубки перекрытия.

Технические характеристики:

1 – поворотная нога, 2шт.

2 - фиксатор

3 – труба наклонная.

- Высота – 800 мм
- Ширина – 1200 мм
- Масса – 4,5 кг

Устройство и монтаж изделия:

На строительной площадке устанавливается опорная тренога, поворотные ноги располагаются так, чтобы обеспечить ее максимальную устойчивость на поверхности. Поднимают фиксатор до упора, устанавливают стойку телескопическую и опускают фиксатор, которым скользя по наклонной трубе, зажимают стойку.

Техника безопасности:

Перед установкой треног производитель работ обязан убедиться в исправности каждой треноги. Установка неисправных изделий не допускается. К работе по монтажу допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и обучение по технике безопасности безопасным методам работ и получение соответствующее удостоверение.

Во время проведения работ монтажник обязан!!!

- 1.** Ознакомиться с правилами эксплуатации и технической эксплуатации.
- 2.** Запрещается сбрасывать с транспортных средств во избежание их деформации.
- 3.** Запрещается использовать гнутые и деформированные треноги.

Дата выпуска:

Количество партии:

Срок гарантии: 12 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации.